



Tiefenspatenmaschinen wurden konzipiert, um zu den tieferen Schichten des Bodens hervorzudringen, sodass eine gleichmäßige Struktur erzeugt werden kann.



**FarmaX-Tiefenspatenmaschinen wurden zur Bearbeitung besonders tiefer Bodenschichten und zum Aufbrechen und Vermischen harter Schichten konzipiert.**

Unsere Tiefenspatenmaschinen kommen häufig beim Anlegen von Spargelfeldern, Weinbergen, Obstgärten und Sportplätzen zum Einsatz und werden darüber hinaus auch im Straßenbau verwendet.

FarmaX-Tiefenspatenmaschinen sind mit speziell entwickelten

Messern ausgestattet, um eine perfekte Bodenmischung zu gewährleisten. Das Ergebnis: eine gleichmäßige Bodenstruktur bis zu einer Tiefe von einem Meter!

### **Qualität und Benutzerfreundlichkeit**

FarmaX-Tiefenspatenmaschinen erfüllen höchste Qualitätsanforderungen. Dank ihrer kompakten Bauweise und ihres geringen Eigengewichts können diese Maschinen in einer Dreipunkt-Aufhängung verwendet werden. Darüber hinaus sind die Geräte mit einer hydraulisch verstellbaren Andruckwalze erhältlich.



**Typen:** DRP-D, LRP-D, LRG-D

**Getriebegehäuse mit Differential:** wie bei DRP-Perfect und LRP-PRofi

**Leistungsfähigkeit:** Bis zu 0,3 Hektar pro Stunde unter optimalen Bedingungen

**Traktorleistung:** 160 bis 230 PS

## Typ DRP-D

Speziell entwickelt für den Gartenbau, Obstanbau, Bearbeitung von Boden bei Neubauten und zum Anlegen von Plantagen. Diese Maschine ist mit einem Getriebegehäuse ausgestattet, das bis zu 120 PS aufnehmen kann und eine Zapfwellendrehzahl von 540 U/min. erreicht. Die Maschine bearbeitet den Boden bis zu einer Tiefe von 65 cm.



Optional: Ölkühler



Speziell entwickelte Umgrabspaten



Erhältlich mit Fräse



Hochleistungs-Kettengetriebe

## Technische Daten

Typ	Arbeitsbreite	Max. Arbeitstiefe	Standardgewicht	Erforderliche Leistung kW/PS	Anzahl der Spaten
DRP-D 160	160 cm	65 cm	950 kg	45/60	12
DRP-D 180	180 cm	65 cm	990 kg	48/65	15
LRP-D 250	250 cm	85 cm	2.005 kg	82/110	18
LRP-D 280	280 cm	85 cm	2.115 kg	103/140	18
LRG-D 250	250 cm	85 cm	2.950 kg	103/140	18
LRG-D 280	280 cm	85 cm	3.150 kg	110/150	24
LRG-DD 250	250 cm	110 cm	3.150 kg	118/160	18
LRG-DD 280	280 cm	110 cm	3.450 kg	130/180	24

## Typ LRP-D

Entwickelt für schwierigere Bedingungen und eine größere Arbeitstiefe. Mit einer maximalen Arbeitstiefe von bis zu 85 cm erzeugt diese Spatenmaschine eine gleichmäßige Bodenstruktur, die zu einer Ertragssteigerung führt. Die LRP-D ist mit einem Getriebegehäuse ausgestattet, das bis zu 200 PS aufnehmen kann und eine Zapfwellendrehzahl von 1.000 U/min. erreicht.

## Typ LRG-D

Das Schwergewicht für die schwierigsten Bedingungen. Diese sehr robuste Maschine hat eine maximale Arbeitstiefe von bis zu 100 cm und ist mit einem Getriebegehäuse ausgestattet, das bis zu 240 PS aufnehmen kann und eine Zapfwellendrehzahl von 1.000 U/min. erreicht.

## Vorteile

- Spezialmesser, die eine hervorragende Durchmischung bis in weite Tiefen gewährleisten
- Optimale, gleichmäßige Bodenstruktur
- Eine gute Maschine für alle Bedingungen
- Kann in einer Drei-Punkt-Aufhängung verwendet werden.
- Sehr benutzer- und wartungsfreundlich

### HERSTELLER

FarmaX metaaltechniek BV  
Nijverheidsstraat 5  
7591 BM Denekamp (NL)  
Tel: +31 (0)541-351267  
www.farmaX.info

### IHR HÄNDLER